

## Электрические лебедки JK



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель      | Тяговое усилие, кг | Скорость, м/мин | Диаметр троса, мм | Размеры барабана, мм |       |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|
|             |                    |                 |                   | Диаметр              | Длина |
| <b>JK1</b>  | 1000               | 34              | 9.3               | 190                  | 360   |
| <b>JK2</b>  | 3000               | 35              | 17                | 270                  | 570   |
| <b>JK5</b>  | 5000               | 29              | 22                | 400                  | 840   |
| <b>JK8</b>  | 8000               | 20              | 26                | 500                  | 900   |
| <b>JK10</b> | 10000              | 19              | 30                | 550                  | 1000  |

| Модель      | Канатоемкость, м | Электродвигатель |               |                           | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------|
|             |                  | Модель           | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |                        |           |
| <b>JK1</b>  | 110              | Y132M-4          | 7.5           | 1440                      | 102x90x60              | 460       |
| <b>JK2</b>  | 200              | YZR225M-8        | 22            | 715                       | 156x137x90             | 1000      |
| <b>JK5</b>  | 300              | YZR250M1-8       | 30            | 720                       | 220x180x94             | 2700      |
| <b>JK8</b>  | 300              | YZR250M1-6       | 37            | 960                       | 240x180x110            | 4000      |
| <b>JK10</b> | 250              | YZR250M2-6       | 45            | 960                       | 250x190x120            | 5000      |