

## Радиоуправление TELECRANE A21-E1B (серия Light)

Все р/у разрешены к ввозу и использованию на территории России ГКРЧ РФ.

Данную серию отличают компактные размеры, простота конструкции, надёжность и низкая цена. Это наиболее удобный и экономичный вариант для дистанционного управления электролебедками, электроталями, кран-балками. В этой серии радиоуправления имеется специальное исполнение приёмного блока для управления подъёмниками и стрелы бетононасосов).

### Основные параметры:

- Дистанция управления 50-100 метров.
- 2;4 или 6 кнопок (карманный размер передатчика модель A21-2S/D).
- Низкая цена для оснащения радиоуправлением электрических лебедок, цепных и канатных электроталей, а также кран-балок.
- Низкое энергопотребление передатчика (2 щелочных батареи размера AA срок работы до 4 месяцев).
- Высокая виброустойчивость реле для приемника на автошасси с напряжением питания =12/24 В.
- Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4,3 миллиона идентификационных кодов.
- Диапазон температур  $-35^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ .
- Класс электрозащиты устройства - IP 65.
- Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.
- Корпус изготовлен из прочного фибер-гласа.

